



Прайс-лист 2023 год (декабрь)



Система внешнего армирования CWrap® предназначена для повышения несущей способности, трещиностойкости и жесткости строительных конструкций, работающих на изгиб, кручение, центральное и внецентренное сжатие, а также для усиления конструкций в условиях воздействия взрывных и сейсмических нагрузок.



Наименование	Минимальная партия	Поверхностная плотность	ширина	модуль упругости на растяжение (волокно)	Прочность на растяжение (волокно)	Удлинение волокна на разрыв	модуль упругости на растяжение (углепластик)	Прочность на растяжение (углепластик)	цена розничная с НДС	цена розничная с НДС
Однонаправленная углеродная ткань										
CWrap Fabric 230/300	100 п.м.	230 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	1 019 Р/п.м.	3 398 Р/м2
CWrap Fabric 230/150	100 п.м.	230 г/м2	150 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	510 Р/п.м.	3 398 Р/м2
CWrap Fabric 230/600	100 п.м.	230 г/м2	600 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	2 039 Р/п.м.	3 398 Р/м2
CWrap Fabric 300/300	100 п.м.	300 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	1 330 Р/п.м.	4 432 Р/м2
CWrap Fabric 430/300	50 п.м.	430 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	1 811 Р/п.м.	6 035 Р/м2
CWrap Fabric 530/300	50 п.м.	530 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	2 292 Р/п.м.	7 638 Р/м2
CWrap Fabric 530/150	50 п.м.	530 г/м2	150 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	1 146 Р/п.м.	7 638 Р/м2
CWrap Fabric 530/600	50 п.м.	530 г/м2	600 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	4 583 Р/п.м.	7 638 Р/м2
CWrap Fabric 600/300	50 п.м.	600 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	2 750 Р/п.м.	9 166 Р/м2
CWrap Fabric 900/300	50 п.м.	900 г/м2	300 мм	> 245 ГПа	> 4,9 ГПа	1,8 %	> 245* ГПа	> 3,6* ГПа	4 583 Р/п.м.	15 277 Р/м2
Двунаправленная углеродная ткань										
CWrap Fabric 160/1000	100 п.м.	160 г/м2	1 000 мм	> 245 ГПа	> 4,3 ГПа	1,8	> 245 ГПа	> 3,6* ГПа	4 417 Р/п.м.	4 417 Р/м2
Углеродная ламель										
		толщина	ширина						цена розничная с НДС	
CWrap CarbonPlate 12/50	100 п.м.	1,2 мм	50 мм	-	-	-	> 165** ГПа	> 2,8** ГПа	2 712 Р/п.м.	
CWrap CarbonPlate 12/100	100 п.м.	1,2 мм	100 мм	-	-	-	> 165** ГПа	> 2,8** ГПа	5 424 Р/п.м.	
CWrap CarbonPlate 14/50	100 п.м.	1,4 мм	50 мм	-	-	-	> 165** ГПа	> 2,8** ГПа	3 013 Р/п.м.	
CWrap CarbonPlate 14/100	100 п.м.	1,4 мм	100 мм	-	-	-	> 165** ГПа	> 2,8** ГПа	6 027 Р/п.м.	
Эпоксидные системы										
	комплект	компонент А	компонент Б	применение					цена розничная с НДС	
CWrap Polimer 230	19,8 кг	18 кг	1,8 кг	углеродные ткани до 300 г/м2					3 721 Р/кг	
CWrap Polimer 530	20 кг	16 кг	4 кг	углеродные ткани с плотность более 300 г/м2					4 654 Р/кг	
CWrap Polimer CP	15 кг	10 кг	5 кг	клей для ламелей					3 479 Р/кг	
CWrap Mastic	15 кг	10 кг	5 кг	эпоксидная шпатлевка					3 132 Р/кг	
Углеродный анкерный жгут										
	Диаметр	Фасовка							цена розничная с НДС	
CWrap Anchor D10	10 мм	рулон 25 п.м. /		совокупность углеродных однонаправленных нитей уложенных в жгут и перевязанных стекляннм уточным ровингом					872 Р/п.м.	
CWrap Anchor D12	12 мм	упаковка 6 рулонов							985 Р/п.м.	
Огнезащита										
	Фасовка							цена розничная с НДС		
CWrap FireStop	20 кг	вспучивающееся покрытие для повышения предела огнестойкости конструкций					2 879 Р/кг			

* Испытания и расчет в соответствии с методикой из ТУ 2256-001-14296381-2014

** Испытания по ГОСТ 25601-80

*** Стоимость товара указана без учета доставки

Генеральный директор
ООО «РУСКОМПОЗИТ»



Павлов Михаил Григорьевич